

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Vektordateien (Adobe PDF).
- Qualitätskontrollen und Farbprüfungen müssen als CMYK definiert sein.
- Bitte das Farbraum RGB als Standardfarbraum (100% Cyan) anlegen und als:
- weiss beschreiben.
- Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberstes Element im PDF angelegt sein.
- weiß drucken (kein Silber!) und/oder Silberdrucken von mindestens:
11 Punktstärken.
- Mindestauflösung aller 3,5 pt (3,5 mm)
- Mindestlinien positiv: 0,5 pt (0,5 mm)
- Mindestlinien negativ: 0,5 pt (0,5 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt vertikale Schriften (z.B. Logo).

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNILITE®-SLIDER-FEUERZEUG

metallisch, 90 x 1,5 mm, 40-fachig

DRUCKFLÄCHE A

Endformat: 90 x 1,5 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Erzeugnis.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

(auf allen Seiten)

Dieser Abstand vom Endformat muss gewarnt
und eingehalten werden, um einen
Teiler und Informationen während der Produktion.